



*Die i-Serie bedeutet  
intelligenteres Arbeiten*



## OPTIONEN

<b>1</b>	<b>ERWEITERTE FUNKTIONEN</b>
	Barcode-Druck LK-106
	Unicode-Schriften LK-107
	OCR A- und B-Schriften LK-108
	Virenschutz LK-116

<b>2</b>	<b>KONNEKTIVITÄT</b>
	Fax-Karte FK-517
	WLAN-Adapter UK-221
	USB-Hostboard EK-P08
	ODER
	USB-Hostboard EK-P09
	NFC-Kit EK-P10
	Schnittstellenkabel für CSRC-Modem EK-P11
	Biometrische Authentifizierung AU-102
	ODER
	ID-Kartenleser
	Montage-Kit MK-P08

<b>LEGENDE</b>	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span>	Erforderliche Option
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:gray; border:1px solid black;"></span>	Option
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightgray; border:1px solid black;"></span>	Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden



<b>3</b>	<b>SONSTIGES</b>
	10er-Tastatur KP-P03
	Tastaturhalterung KH-P02
	Luftreinigungseinheit CU-204
	Montage-Kit MK-P09

<b>4</b>	<b>MEDIEN-ZUFÜHRUNG</b>
	Papierfach PF-P27
	Höhenanpassungseinheit PF-P22
	Unterschrank DK-P04x

<b>5</b>	<b>MEDIEN-AUSGABE</b>
	Offline-Hefter FS-P04

## ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



Duplex



Ecken-  
heftung  
(offline)

## BESCHREIBUNGEN

### Erweiterte Funktionen

LK-106 Barcodeschriften	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Lizenzschlüssel für Unicode-Font-Druck
LK-108 OCR-Schriften (A und B)	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-116 Virenschutz	Bitdefender® Antivirus ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ausgehenden Daten

### Konnektivität

Faxkarte FK-517	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
WLAN-Adapter UK-221	WLAN- und WLAN-Zugriffspunkt-Modus
USB-Hostboard EK-P08	Schnittstelle für USB-Tastatur
USB-Hostboard EK-P09	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
NFC-Schnittstelle EK-P10	Zur Verbindung mit Android-Mobilsystemen
EK-P11 Schnittstellenkabel für CSRC-Modem	GPRS-Modemverbindung für CSRC
Biometrische Authentifizierung AU-102	Fingervenenscanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
Montage-Kit MK-P08	Installations-Kit für ID-Kartenleser

### Sonstiges

10er-Tastatur KP-P03	Zur Verwendung anstelle des Touchscreens
Tastaturhalterung KH-P02	Zur Ablage der USB-Tastatur
Luftreinigungseinheit CU-204	Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen
Montage-Kit MK-P09	Installations-Kit für Luftreinigungseinheit

### Medien-Zuführung

Papierkassette PF-P27	500 Blatt, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
Höhenanpassungseinheit PF-P22	Zum Herstellen einer bequemen Höhe für den Betrieb
Unterschrank DK-P04x	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

### Medien-Ausgabe

Externer Hefter FS-P04	Offline-Heftung für 20 Blatt
------------------------	------------------------------

## TECHNISCHE DATEN

### SYSTEMDATEN

Display/Auflösung	7 Zoll/800 x 480
Systemspeicher (Standard/max.)	4.096 MB
Systemfestplatte	16 GB (Standard)
Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTPS(S); AppleTalk; Bonjour
Automatischer Originaleinzug (Standard)	Bis zu 80 Originale; A6–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; Dual-Scan ADF
Papierkapazität (Standard/max.)	600 Blatt/1.100 Blatt
Papierkassetten (Standard)	1 x 500 Blatt, A6–A4, benutzerdefinierte Formate, 60–210 g/m <sup>2</sup>
Papierkassetten (optional)	1 x 500 Blatt, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
Stapelblatteinzug	100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Automatischer Duplexdruck	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Endverarbeitung (optional)	Gruppe; Sortieren; Heften (offline)
Ausgabekapazität (Standard)	Max. 250 Blatt
Kopier-/Druckvolumen (monatlich)	Empf.: 6.500 Seiten; max. <sup>1</sup> 96.000 Seiten
Toner-Lebensdauer	Schwarz bis zu 13.000 Seiten CMY max. 9.000 Seiten
Lebensdauer Bildeinheit	Schwarz bis zu 155.000 Seiten (Bildeinheit) CMY max. 55.000 Seiten (Bildeinheit)
Leistungsaufnahme	220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,45 kW
Abmessungen (B x T x H)	420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 38,4 kg (ohne Optionen)

### TECHNISCHE DATEN DES DRUCKERS

Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssystem	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert
Mobildruck	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Optional: WiFi Direct

### TECHNISCHE DATEN DES SCANNERS

Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe)	Bis zu 28/28 Bilder/Min. (Simplex) Bis zu 56/56 Bilder/Min. (Duplex)
Scanfunktionen	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsselte PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Scanadressen	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung

### Technische Daten des Kopierers

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD-Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (S/W / Farbe)	Bis zu 33/33 Seiten/Min.
Duplex-Geschwindigkeit A4 (S/W / Farbe)	Bis zu 33/33 Seiten/Min.
Ausgabe der 1. Kopie A4	6,0/7,2 Sek.
Aufwärmzeit	Ca. 13 Sek. (Schwarz); 15 Sek. (Farbe)
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Abstufungen	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1–9.999
Originalformat	max. A4
Zoom	25–400 %, in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom

### TECHNISCHE DATEN DES FAX

Kompatibilität	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax, IP-Fax
Faxauflösung	Max. 600 x 600 dpi
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Max. 33.600 bps
Fax-Adressen	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen)

## SYSTEMMERKMALE

<b>Sicherheitsfunktionen (Standard)</b>	IP-Filterung und Port-Blockierung; SSL2; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerkcommunication; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x- Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungsprotokoll ; Kerberos; Festplattenverschlüsselung (AES 256)
<b>Sicherheitsfunktionen (optional)</b>	Echtzeit-Virenskans (Bitdefender®)
<b>Abrechnung (Standard)</b>	Bis zu 100 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail + SMB-Ordner); Zuweisen von Benutzerrechten
<b>Abrechnungsfunktionen (optional)</b>	Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID-Kartenaauthentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung über Mobilsystem (Android/iOS)
<b>Software</b>	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility;

<sup>1</sup> Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

<sup>2</sup> Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

