


ActivPanel 10



MONITOR

Bildschirmgröße und Auflösung	65" 4K; UHD (3.840 x 2.160 bei 60 Hz) 75" 4K; UHD (3.840 x 2.160 bei 60 Hz) 86" 4K; UHD (3.840 x 2.160 bei 60 Hz)
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmtyp	TFT-LCD
Blaulichtreduzierung	Ja
Spaltloses Verbundglas	Ja, (Zero-Gap bonding)
Seitenverhältnis	16:9
Anzeigefläche	65": 1.431 x 807 mm (56,3 x 31,8 Zoll) 75": 1.653 x 931 mm (65,1 x 36,7 Zoll) 86": 1.898 x 1.069 mm (74,7 x 42,1 Zoll)
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10 Bit)
LCD-Betrachtungswinkel	178°
LCD-Reaktionszeit	8 ms
LCD-Bildwiederholrate (Panel)	60 Hz
LED-Lebensdauer	50.000 Stunden
Kontrastverhältnis	5.000:1 dynamisch 1.200:1 statisch
Typische max. Helligkeit	65": 520 cd/m ² 75": 500 cd/m ² 86": 565 cd/m ²
Umgebungslichtsensor	Ja
Glashärte	9H (Stift), 7 (Mohs)
Glastyp	Hitzegehärtet
Glasdicke	3,2 mm
Glasbeschichtung	Blendschutz, Schutz vor Fingerabdrücken, Schutz vor Verschmutzung

COMPUTER

Betriebssystem	Kein OS – Sicherheit standardmäßig
Kompatible Promethean-Geräte	OPS-M, OPS-A, Chromebox

AUDIO

Integrierte Lautsprecher	Zwei frontale Lautsprecher 2 x 20 W
--------------------------	-------------------------------------

INTERAKTIVITÄT

Vellum Touch-Technologie	Ja
Konstante Berührungspunkte	40
Auflösung bei Berührung	32.768 x 32.768 px
Reaktionszeit bei Berührung	3 ms
Genauigkeit bei Berührung	>1 mm
Scan-Rate	500 Hz
Gesten und Kanten-Wishebewegungen	Unterstützt von Windows®
Eindeutige Stift-IDs	3
Unterscheidung zwischen Stift- und Berührungseingabe	Ja
Radieren mit Handfläche	Ja
Handflächenerkennung	Ja
Ablehnen mit Schreibhandfläche	Ja
Stifte im Lieferumfang	2 x passive Stifte ohne Batterien
Zubehörablage	Ja, Integrierte Stiftablage - über die gesamte Länge, und seitliche Zubehörfächer
Durchmesser der Stiftspitze	3 mm
Stiftradierer-Durchmesser	7 mm
Zubehörfächer	Ja, rechts und links vom Display, Kompatibel zum *Kabellosen aktiven Stiftladegerät des *ActivPen 2;
	*optional erhältliches Zubehör
PiP mit Touch-Funktion	Ja
Kompatibilität	Windows® 10 und 11; macOS® Ventura 13 and Sonoma 14; Linux® Ubuntu 22.04 bis 24.04 LTS; ChromeOS™; Android 14

ANSCHLÜSSE

OPS-Einschub	1
HDMI-Eingang (Rückseite)	2 x 2.1
Display-Port	1 x 1.4
USB-A (Rückseite)	3 x 3.2 Gen 1
USB-A (Rückseite)	1 x 2.0
USB-B (Touch, Rückseite)	3 x 3.0
USB-C (Rückseite)	1 x 3.2 Gen 1 (100 W Leistung)
USB-A (Vorderseite)	1 x 3.2 Gen 1
USB-C (Vorderseite)	1 x 3.2 Gen 1
HDMI-Ausgang	1 x 2.0
LAN-Eingang (RJ45)	10/100/1.000
LAN-Ausgang (RJ45)	10/100/1.000
Wake on LAN	Ja
S/DPDIF	Optisch
Audio-Ausgang (3,5 mm)	1
Seriell (RS232)	1

ActivPanel 10

STROMVERSORGUNG

Betriebsspannung	100 V - 240 V Wechselstrom
Energy Star-gemeldete maximale Leuchtdichte 450 cd/m²	65": 122 W 75": 147 W 86": 176 W
Stromverbrauch (Standby)	<= 0,5 W
Ultraleises, lüfterloses Design	Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 F bis 104 F)
Lagertemperatur	-15 °C bis 55 °C (-5 F bis 131 F)
Feuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

Regulatorische Zertifizierungen	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-zertifiziert	Ja
Trade Agreements Act (TAA)-Compliance	Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen des Panels	65": 1.484 x 107 x 931 mm (58,4 x 4,2 x 36,7 Zoll) 75": 1.705 x 107 x 1.056 mm (67,1 x 4,2 x 41,6 Zoll) 86": 1.950 x 107 x 1.194 mm (76,8 x 4,2 x 47 Zoll)
Abmessungen mit Verpackung	65": 1.640 x 185 x 1.030 mm (64,6 x 7,3 x 40,6 Zoll) 75": 1.860 x 185 x 1.155 mm (73,2 x 7,3 x 45,5 Zoll) 86": 2.095 x 185 x 1.290 mm (82,5 x 7,3 x 50,8 Zoll)
Nettogewicht des Panels	65": 37,8 kg (83,3 lb) 75": 50,7 kg (111,8 lb) 86": 62,9 kg (138,7 lb)
Gewicht mit Verpackung	65": 46,6 kg (102,7 lb) 75": 61 kg (134,5 lb) 86": 75,3 kg (166 lb)
Abmessungen der Wandhalterung	65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,8 Zoll) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,8 Zoll) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 Zoll)

LIEFERUMFANG

Kartoninhalt	1x ActivPanel 10 1x 3 m langes HDMI-Kabel 1x 3 m langes USB-Kabel (A-B) 1x Regionalstromkabel, 3 m Länge 1x 3 m langes USB-C-Kabel 1x Fernbedienung 2x Batterien für Fernbedienung 2x Passivstifte 1x versiegelter antistatischer Beutel 8x Trockenmittel 4x VESA-Montageschrauben (M8) 1x Mini-PC-Halterung mit Schrauben 1x Kurzanleitung für die Installation 1x Promethean ActivSuite-Aktivierungsanhänger
--------------	---

INSTALLATION

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installationspartner durchgeführt werden. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen, die Sicherheit beeinträchtigen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

GARANTIE

Die Garantiebedingungen und Upgrade-Optionen sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort. Besuchen Sie [PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/warranty).

SUPPORT


Informationen zu allen anderen Promethean-Produkte finden Sie auf [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

SOFTWARELIZENZ FÜR DAS BILDUNGSWESEN


ActivInspire® Professional	1 x Einzelbenutzerlizenz enthalten
Promethean ActivSuite™	2 x Lizenzen enthalten

ActivPanel 10


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABM	ABMESSUNGEN
A	1.643 mm [64,7 Zoll]
B	1.431 mm [56,4 Zoll]
C	807 mm [31,8 Zoll]
D	98 mm [3,9 Zoll]



ABM	ABMESSUNGEN
E	129 mm [5,1 Zoll]
F	87 mm [3,4 Zoll]
G	931 mm [36,7 Zoll]
H	1.484 mm [58,4 Zoll]
I	600 mm [23,6 Zoll]
J	400 mm [15,7 Zoll]
K	293 mm [11,6 Zoll]
L	237 mm [9,3 Zoll]
M	1.525 mm [60,0 Zoll]




* Optionale feste ActivPanel-Wandhalterung erhältlich

ActivPanel 10

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


75"

Vorderansicht



ABM	ABMESSUNGEN
A	1.897 mm [74,7 Zoll]
B	1.653 mm [65,1 Zoll]
C	931 mm [36,6 Zoll]
D	98 mm [3,9 Zoll]

Rückansicht



Seitenansicht



ABM	ABMESSUNGEN
E	130 mm [5,1 Zoll]
F	87 mm [3,4 Zoll]
G	1.056 mm [41,6 Zoll]
H	1.705 mm [67,1 Zoll]
I	800 mm [31,5 Zoll]
J	400 mm [15,7 Zoll]
K	320 mm [12,6 Zoll]
L	335 mm [13,2 Zoll]
M	1.746 mm [68,7 Zoll]


* Optionale feste ActivPanel-Wandhalterung erhältlich

ActivPanel 10

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


86"

Vorderansicht



ABM	ABMESSUNGEN
A	2.178 mm [85,8 Zoll]
B	1.898 mm [74,7 Zoll]
C	1.069 mm [42,1 Zoll]
D	98 mm [3,9 Zoll]

Rückansicht



Seitenansicht




ABM	ABMESSUNGEN
E	130 mm [5,1 Zoll]
F	87 mm [3,4 Zoll]
G	1.194 mm [47,0 Zoll]
H	1.950 mm [76,8 Zoll]
I	800 mm [31,5 Zoll]
J	600 mm [23,6 Zoll]
K	288 mm [11,3 Zoll]
L	306 mm [12,0 Zoll]
M	1.991 mm [78,4 Zoll]

* Optionale feste ActivPanel-Wandhalterung erhältlich



Dieses Dokument, wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:

ppm-stuttgart dem systemhaus für digitale technik direkt bei stuttgart



Diktiergeräte & Spracherkennung

Professionelle Diktierlösungen: Als Spezialisten für Diktiergeräte und Spracherkennung betreuen wir an unseren Standorten Stuttgart und Berlin Kunden aus ganz Deutschland. Wir beraten zur optimalen Diktierung, installieren die technischen Komponenten, schulen Ihre Mitarbeiter und betreuen Ihre Diktierlösung.

Experten-Beratung für Diktierlösungen durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

- Philips Diktiergeräte
- Olympus Diktiergeräte
- Professionelle Diktiergeräte
- Dragon Spracherkennung
- Dragon Anywhere
- EPoS Serverwriter




Touchscreens

Professionelle Touchdisplays und Touchscreens für inspirierende Präsentationen: Wir bieten Touchdisplays von Legamaster, Newline und Kindermann in Größen wie 55", 65", 75", 84" und 98" Zoll. Perfekt für unterschiedliche Einsatzfelder. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Touchdisplay Varianten

- Touchscreen 55 Zoll
- Touchscreen 65 Zoll
- Touchscreen 75 Zoll
- Touchscreen 84 Zoll
- Touchscreen 98 Zoll
- Touchscreens alle Größen
- Touchscreen Zubehör




Präsentationstechnik

Professionelle Präsentationstechnik für Ihren Konferenzraum: Wir bieten Touchdisplays, Projektoren, Leinwände, Videokonferenztechnik sowie ergänzende Komponenten zur einfachen Mediensteuerung. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Touchscreen Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Professionelles Equipment

- Mediensteuerung Audio & Video
- Konferenzraum-Technik
- Videokonferenz-Technik
- Kindermann Klick&Show
- Kabellose HDMI Übertragung



Drucker & Kopierer

Für Ihre perfekten Drucke: Von einfachen Laserdruckern und Fotokopierern bis hin zum High-End-Multifunktionsdrucker. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Einrichtung, Einrichtung und Einweisung.

Drucker Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

- Drucker DIN A4 Farbe
- Drucker DIN A3 Farbe
- Drucker DIN A4 s/w
- Drucker DIN A3 s/w
- Drucker mit Netz
- Drucker Toner




Beamer

Beamer renommierter Markenhersteller: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Beamer für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Beamer Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

TOP-Markenequipment

- Epson Beamer
- NEC Beamer
- Optoma Beamer
- DA Lite Leinwände
- Beamer Zubehör
- Beamer Deckenhalterungen



Projektorleinwände

Hochwertige Leinwände für eine perfekte Präsentation oder ein optimales Heimkino-Erlebnis: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unterschiedlicher Projektor-Leinwände für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Neben der Beratung profitieren Sie auf Wunsch von einer fachgerechten Installation, Einrichtung und Einweisung.

Leinwand Experten-Beratung durch unsere Büros in Stuttgart und Berlin

Leinwand Varianten

- Heimkino-Leinwand
- Leinwände für Konferenzraum
- Motor-Leinwände
- Rahmen-Leinwände
- Leinwände für Deckenbau
- Mobile Leinwände
- Tension Leinwände

Viele weitere Infos finden Sie unter:
ppm-stuttgart.de oder DIKTAT-STUTTGAART.de

ppm-stuttgart
 ester/lorenz gbr.
 friedrichstraße 18 - 22
 70736 Fellbach
 tel.: 0711 / 34 16 93 - 60
 fax: 0711 / 34 16 93 - 66
 mail: ppm@ppm-stuttgart.de